

Pakiet nr 1
Zalacznik nr 1

L.p.	Asortyment/Charakterystyka produktu	J.m.	Ilość	Cena jednostk. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy oraz model
1	Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu w wersji standard w całości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość powłoki 155µm), bezkońierzowy, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające pierwotną stabilizację, 11 rozmiarów 8-18, długość trzpienia 120-180mm, kąt szyjkowy CCD 135°, spłaszczenie szyjki w płaszczyźnie M/L, stożek 12/14.	szt.	70	1 500,00	105 000,00	8%	113 400,00	3.3601.xxx / Trzpień bezcementowy... STANDARD
2	Korpus panewki, bezcementowy press-fit z czystego tytanu, wyposażony w wewnętrzny system występow antyrotacyjnych, posiadający na zewnętrznej powierzchni makrostrukturę ząbkową umożliwiającą pierwotną stabilizację, oraz mikrostrukturę umożliwiającą stabilizację wtórną. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w rozmiarze 48-60mm co 2mm, w opcji rozmiary 44-68.	szt.	70	950,00	66 500,00	8%	71 820,00	3.3631.xxx, 3.3630xxx / Korpus panewki... lity; Korpus panewki ... otw.
3	Śruba zaślepiająca do panewki bezcementowej ze stopu tytanu	szt.	70	40,00	2 800,00	8%	3 024,00	3.3681.000 / Wkręt zaślepiający M8
4	Wkładka panewki z polietylenu sieciowanego o średnicy wewnętrznej: 28mm w wersji standardowej i w wersji „high wall” 15’ w rozmiarach 48-60 co 2mm, w opcji rozmiary 44-68; 32mm w wersji standardowej i w wersji „high wall” 15’ w rozmiarach 48-60 co 2mm, w opcji rozmiary 48-68; 36mm w wersji standardowej i w wersji „high wall” 15’ w rozmiarach 52-60 co 2mm, w opcji rozmiary 52-68;	szt.	70	500,00	35 000,00	8%	37 800,00	7.3635.xxx÷7.3637.xxx, 7.3639.xxx÷7.3641.xxx, / Wkładka panewki .../... STANDARD, Wkładka panewki .../... HIGH WALL
5	Głowa metalowa CoCrMo o średnicy 28mm, 32mm, 36mm o min 3 długości szyjki, Stożek 12/14.	szt.	80	500,00	40 000,00	8%	43 200,00	4.0028.xxx, 4.0032.xxx, 4.0036.xxx / Głowa ...S, Głowa ...M, Głowa ...L,
6	Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm o min 3 długościach szyjki. Stożek 12/14.	szt.	30	800,00	24 000,00	8%	25 920,00	9.0028.xxx, 9.0032.xxx, 9.0036.xxx, / Głowa ...S, Głowa ...M, Głowa ...L,

7	Wkręt gąbczasty samogwintujący blokujący korpus panewki bezcementowej o średnicy 6,5 mm ze stopu tytanu, 14 rozmiarów od 15 do 80mm ze skokiem co 5mm.	szt.	20	80,00	1 600,00	8%	1 728,00	3.3679.xxx / Wkręt gąbczasty samogwin. 6,5x...T
7	Komplet dedykowanych ostrzy do napędu	szt.	80	130,00	10 400,00	8%	11 232,00	EVO2510.06B Ostrze EVO do piły 90,00x25,40x1,00mm EVO2513.812 Ostrze EVO do piły 90,00x25,40x1,27mm EZ2213.M00 STE Ostrze EZ do piły 90,00x22,00x1,27mm KM3101.000 Ostrze KM do piły 25,50x9,50x0,40x0,60mm KM461.000 STE Ostrze KM do piły 89,00x1,20x1,70mm KM71.452 Ostrze KM do piły 63,50x12,70x0,60x0,80mm KMS1913.01S STE Ostrze KMS do piły 90,00x19,05x1,27mm KMS1913.M81 STE Ostrze KMS do piły 90,00x19,05x1,27mm KMS2512.M81 STE Ostrze KMS do piły 90,00x25,40x1,19mm PC5023.132 Ostrze PC do piły 25,50x5,50x0,40x0,60mm PC5023.133 Ostrze PC do piły 41,00x14,00x0,38x0,60mm PC5023.133 STE Ostrze PC do piły 41,00x14,00x0,38x0,60mm PC5023.138 Ostrze PC do piły 25,50x9,50x0,38x0,60mm PC5023.141 Ostrze PC do piły 34,00x6,00x0,38x0,60mm
RAZEM					285 300,00	8%	308 124,00	