


Nazwa	D1	D2	D3	D6	D6w	D7	D11		D15	D19
Widok										
Symbol										
Wymiar zestawu	1620x2210	1620x2210	1336x2075	1336x2075	1336x2075	1336x2075	1236x2075		1420x2110	1336x2075
Szerokość w św. przejścia	140	140	90	90	90	110	100		120	110
Wysokość w św. przejścia	210	210	200	200	200	200	200		200	200
Odporność ogniowa	bezklasowe	EIS 30	EIS 30	-	-	-	-		EIS 60	EIS 60
Rozmieszczenie	P	L	P	L	P	P	L	P	L	P
parter	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
piętro	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
Łączna ilość	1	1	1	1	1	1	2		1	1
Charakterystyka	<p>Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych systemowych, zamkniętych jednokomorowych, zawieszane na ościeżnicy gętej.</p> <p>Wypełnienie - szkło bezpieczne.</p> <p>Trzy zawiasy - Drzwi tzw. ciepłe Uk1.3</p> <p>Profile malowane proszkowo RAL 9010. klamka elektromotoryczna, ryglowanie góra dół, skrzydło czynne ryglowane do skrzydła biernego.</p> <p>Samozamykacz*** dwu skrzydłowy z RKZ. słowniki napowietrzające.</p> <p>Twałość mechaniczna - klasa 5 zgodnie z PN-EN 12400:2004.</p> <p>Wytrzymałość mechaniczna - klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/III. 16/2007).</p>	<p>Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych systemowych, zamkniętych jednokomorowych, zawieszane na ościeżnicy gętej.</p> <p>Wypełnienie - szkło ognioodporne w klasie drzwi nieprzeziernie.</p> <p>Trzy zawiasy - Drzwi w klasie odporności ogniowej EIS 30. Profile malowane proszkowo RAL 9010. klamka elektromotoryczna, ryglowanie góra dół, skrzydło czynne ryglowane do skrzydła biernego.</p> <p>Samozamykacz*** dwu skrzydłowy z RKZ.</p>	<p>Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych systemowych, zamkniętych jednokomorowych, zawieszane na ościeżnicy aluminiowej gętej.</p> <p>Drzwi w klasie odporności ogniowej EIS 30.</p> <p>Wypełnienie - szkło ognioodporne w klasie drzwi.</p> <p>Trzy zawiasy - Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy **.</p> <p>Profile malowane proszkowo RAL 9010. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy*. 3 szt wyposażone w kontrolę dostępu - klamka/pochwył, elektroczep rewersyjny.</p>	<p>Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych systemowych, zamkniętych jednokomorowych, zawieszane na ościeżnicy aluminiowej gętej.</p> <p>Wypełnienie - szkło bezpieczne.</p> <p>Trzy zawiasy - Drzel wyposażone w samozamykacz szynowy **.</p> <p>Profile malowane proszkowo RAL 9010. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, zamek systemowy</p>	<p>Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych systemowych, zamkniętych jednokomorowych, zawieszane na ościeżnicy aluminiowej gętej.</p> <p>Wypełnienie - szkło bezpieczne.</p> <p>Trzy zawiasy - Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy **.</p> <p>Profile malowane proszkowo RAL 9010. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, zamek systemowy</p>	<p>Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych systemowych, zamkniętych jednokomorowych, zawieszane na ościeżnicy aluminiowej gętej.</p> <p>Wypełnienie - szkło bezpieczne.</p> <p>Trzy zawiasy - Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy **.</p> <p>Profile malowane proszkowo RAL 9010. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, zamek systemowy</p>	<p>Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych systemowych, zamkniętych jednokomorowych, zawieszane na ościeżnicy aluminiowej gętej.</p> <p>Wypełnienie - szkło bezpieczne.</p> <p>Trzy zawiasy - Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy **.</p> <p>Profile malowane proszkowo RAL 9010. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, zamek systemowy, drzwi wyposażone w domofon.</p> <p>Jedne drzwi jako Pożarowe w klasie EI30</p>	<p>Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych systemowych, zamkniętych jednokomorowych, zawieszane na ościeżnicy gętej.</p> <p>Wypełnienie - szkło ognioodporne w klasie drzwi nieprzeziernie.</p> <p>Trzy zawiasy - Drzwi w klasie odporności ogniowej EIS 60. Profile malowane proszkowo RAL 9010. ryglowanie góra dół, skrzydło czynne ryglowane do skrzydła biernego.</p> <p>Samozamykacz*** dwu skrzydłowy z RKZ.</p>	<p>Skrzydło drzwiowe z profili aluminiowych systemowych, zamkniętych jednokomorowych, zawieszane na ościeżnicy gętej.</p> <p>Wypełnienie - szkło ognioodporne w klasie drzwi nieprzeziernie.</p> <p>Trzy zawiasy - Drzwi w klasie odporności ogniowej EIS 60. Profile malowane proszkowo RAL 9010. Samozamykacz</p>	

<p>Temat opracowania:</p> <p>PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW.</p>		<p>Jednostka projektowa:</p>  <p>00-200 Miła, Warszawa, ul. Piłsudskiego 21 lok. 50 / tel. 22 700 22 00 00 010 762</p>	
<p>Temat rysunku:</p> <p>ŚLUSARKI DRZWIOWE</p>		<p>Projektant:</p> <p>mgr inż. arch. Wojciech Solowiej Bi-Pd OKK/133/2009 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń</p>	
<p>Inwestor:</p> <p>Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach</p>		<p>Sprawdzający:</p> <p>mgr inż. arch. Ewelina Pykało-Solowiej 1/PDOKK/2012 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń</p>	
<p>Lokalizacja:</p> <p>działka nr ewid. 1150/9 ul. Szpitalna 8 17-300 Siemiatycze</p>			
<p>Listopad 2020</p>	<p>Branża: Architektura</p>		
<p>Skala: 1:100</p>	<p>rys. nr.: A- 14</p>		
<p>Projekt objęty prawem autorskim</p>			